

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - Hochvolt

Artikelnummer:	<b>679235</b>
Serienname:	<b>TALPA</b>
EAN:	4037293792356
Zolltarif:	94054099900



**Artikelbeschreibung**

Bodeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ Edelstahl / Alu ■ IP67  
 ■ GU10 ■ max. 35W ■ 230V

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugehäuse zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	Dimmung DMX	nein
Außendurchmesser (mm)	120,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Fassung	GU10	Dimmung GPRS	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung LineSwitch	nein
Spannungsart	AC	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Justierbar	ja	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Einbaudurchmesser (mm)	102,00	Dimmung programmierbar	nein
Höhe/Tiefe (mm)	110,00	Dimmung RF	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Überrollbar	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	230,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Belastung (kg)	1.000,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Dimmung 1-10 V	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	120,00
Dimmung DALI	nein		