


LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital)

Artikel-Nr. 17788010



LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital) Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,75-1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 38W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2 .

Artikel-Nr.	17788010
Stand:	22.07.2021 21:48

Konfektionierung	ohne
Leistung	7-38 W
Strom	700 mA
Ansteuerung	DALI-2
Dimmbereich	1-100 %
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +85 °C
Leistung	7 - 38 W
Maße	L 146,5 x B 44 x H 30 mm
Eingangsspannung	AC: 220-240 V, DC: 170-280 V

Lieferung	Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Spannung	230V AC 50Hz
Strom	700 mA
Schaltungsart	Reihenschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	DC
Länge	146,5 mm
Breite	44 mm
Höhe	30 mm