

Artikel-Nr.	<b>25732-ssc</b>
Bezeichnung	<b>Schutzkontaktkupplung KD nat SH LED IP54 schwarz Serie TopTaurus2</b>
Langbeschreibung	Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 mit Klappdeckel Farbe: schwarz, Material: PA6 2K gummiert schraubenloses Schnellverschlussystem für Gehäusehaube LED Betriebsspannungsanzeige Schutzkontaktsystem: österr./deutsch mit Shutter 16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399502613
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,135 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	200

ETIM 9.0	EC001327
Ausführung	Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Kunststoff
Für "erschwerete Bedingungen" nach VDE	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Farbe	schwarz
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

K (Kabel Ø)	6-14 mm
SW	21 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	80 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm

