

ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 7,5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 33 48 014 7829 075 |
| Beschreibung | ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 7,5m |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/33480147829075 |

Bezeichnung

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Kategorie | Systemverkabelung |
| Baureihe | HARTING ix Industrial® RJ45 |
| Komponente | Kabelkonfektionen |
| Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
| Steckverbinder 2 | RJ45 |
| Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |

Ausführung

| | |
|------------------|---------------------------|
| Kabellänge | 7,5 m |
| Anzahl der Adern | 8 |
| Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
| Anschlussart | IDC-Schneidklemmanschluss |

Technische Kennwerte

| | |
|---------------------------|---|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 6A Klasse E _A bis 500 MHz |
| Datenrate | 10 Mbit/s |
| | 100 Mbit/s |
| | 1 Gbit/s |
| | 2,5 Gbit/s |
| | 5 Gbit/s |
| | 10 Gbit/s |
| Grenztemperatur | -20 ... +60 °C |



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

| | |
|-----------------|-------------|
| Werkstoff Kabel | FRNC (LSZH) |
| Farbe Kabel | orange |

Normen und Zulassungen

| | |
|--------|-------------------------------|
| Normen | IEC 61076-3-124 |
| | IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit |
| | IEC 60754-2 Halogenfreiheit |
| | IEC 61034 Rauchdichte |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Ursprungsland | Lettland |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290 |
| GTIN | 5713140264021 |
| eCl@ss | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |