

## DATENBLATT.

<b>Produktbezeichnung</b>	LAVABATH2-CO-400-PW
<b>Artikelnummer</b>	40898
<b>Hersteller</b>	ETHERMA



### Produktbeschreibung

Infrarotheizung + Hälti, Corian weiß, 130x50cm, 400W, 230V

Der LAVA BATH 2.0 ist der perfekte Wärmespendler für Ihr Bad. Das starke Oberflächenmaterial aus ESG Sicherheitsglas, Corian oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum – einmal eingeschaltet, wird je nach Oberfläche das Paneel auf max. 80°C erhitzt und beschert binnen kürzester Zeit wohlige Wärme. Und dank des inkludierten Handtuchhalters auch kuschelig warme Handtücher. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Ganz nach Wunsch stehen fünf Oberflächen (STEEL / GLAS / STONE / CORIAN) und bis zu fünf Leistungen zur Auswahl. Zudem können bis zu drei weitere Handtuchhalter am Gerät angebracht werden.

### Technische Details

<b>Ausführung</b>	Strahlungspaneel	<b>Leistung</b>	400 Watt
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Stahl	<b>Anzahl der Schaltstellungen</b>	1
<b>Werkstoff des Heizelements</b>	sonstige	<b>Breite</b>	500 Millimeter
<b>Mit dekorativer Verkleidung</b>	Ja	<b>Höhe</b>	1300 Millimeter
<b>Position Bedienpanel</b>	Seite	<b>Tiefe</b>	67 Millimeter
<b>Art der Regelung</b>	mechanisch	<b>Gewicht</b>	16 Kilogramm
<b>Farbe</b>	weiß		
<b>Montageart</b>	vertikal		
<b>Freistehend</b>	Nein		
<b>Schutzart (IP)</b>	IPX4		
<b>Schutzklasse</b>	I		
<b>Mit Zeitschaltuhr</b>	Nein		
<b>Digitalanzeige</b>	Nein		
<b>Mit Präsenzmelder</b>	Nein		
<b>Busfähig</b>	Nein		
<b>Lernfähig</b>	Nein		
<b>Verbrauchsanzeige</b>	Nein		
<b>Offenes-Fenster-Erkennung</b>	Nein		
<b>Bedienung über App</b>	Nein		
<b>Programmierbar mit Fernbedienung</b>	Nein		
<b>Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)</b>	ohne		

