


## EST SK STK 920 (761 070)

- Zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
- Teilbar für einfachen Transport
- Geringes Eigengewicht
- Spindel mit Sechskant (SW 19)
- Mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung



Maßbild

<b>Typ</b>	<b>EST SK STK 920</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>761 070</b>
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	920 mm
Norm	Spindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )	415 mm
Höchstzulässige Kopflast	20 kg
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Isolierrohr	<b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>
Durchmesser	30 / 43 mm
Aufnahmekopf für Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Spindel mit Sechskant (SW19)
Gerätetyp	Ja
	Erdungsstange

### Stammdaten

Nettogewicht	800 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364136212
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.