

## Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1903.1

### Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 25 X19SW

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 19 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	U2.238.1903.1
EAN	4015573887190
Bestelleinheit	3 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

##### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz

Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

## Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinnt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauer temperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauer temperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	10,946 kWh
Brandklasse	Eca

## Abmessungen

<b>Gesamtlänge</b>	<b>19 m</b>
--------------------	-------------

## Technische Zeichnung

