


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:**116-15016****T150R(H)**

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Kabelbinder farbig |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66 farbig |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Farbe | Blau (BU) |
| | |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 7,6 mm |
| Bündel Ø max. | 100 mm |
| Bündel Ø min. | 5,0 mm |
| Dicke (T) | 1,6 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,0046 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Stück |
| Länge (L) | 365 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 670 N |
| UV-beständig | Nein |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Verzahnung | innenverzahnt |

HF ✓ **RoHS** ✓