



Art.-Nr: CC24-40

CoreCompact 24 Zentralbatteriesystem Wandgehäuse
Zentralbatteriesystem, Wandgehäuse, 4 Stromkreise, 1h/255
W - 3h/190 W - 8h/60 W

Das moderne 24-Volt-Low-Power-System ist speziell für Anwender konzipiert, die eine wirtschaftliche Lösung wünschen - ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. CoreCompact 24 überzeugt durch eine einfache Installation und Inbetriebnahme sowie eine hohe Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit. Eine Vielzahl von intelligenten Funktionen macht das System besonders betriebssicher und zukunftssicher. Smartes 24-Volt-Notlichtsystem mit automatischer Überwachung von Anlage und Leuchten ohne separate Datenleitung.

Einfache Installation und Inbetriebnahme durch den Konfigurationsassistenten mit intelligenter Selbstkonfiguration der Leuchten. Bequeme Bedienung und Überwachung über Touch-Display und modernes Web-Interface von jedem Endgerät aus. Individuell programmierbare und dimmbare Leuchten zur flexiblen Anpassung an moderne Energiekonzepte. Szenensteuerung und Funktionstests manuell oder über Zeitpläne. Konfigurierbare automatische E-Mail-Benachrichtigungen für z.B. Fehler, Warnungen und Test-Protokolle.

Automatisches Logbuch und Batterieentladungsdiagramm für jeden Test zur Zeitersparnis bei Service und Wartung. Hohe Zukunftssicherheit durch die Update-Möglichkeit aller Systemkomponenten über die integrierte USB-Schnittstelle. Sichere Notstromversorgung durch langlebigen und gasfreien Lithium-Eisenphosphat-Akku. Kompakt, leicht und einfach zu warten.

Empfohlene Vorabsicherung 13A

Eingangssicherung T5A

Anschlussquerschnitt 1,5 - 4mm²

1 x Lithium-Eisenphosphat-Akku 20Ah



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/CC24-40

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	CE
Anzahl Stromkreise	4
Lader	Ja
Anzahl Lademodule	1 Stk.
SAM Module	Nein
IO Module	Ja
CCIF	Ja



Vernetzbar	Ja
Abgang US/UV	Nein
Batteriefach	Ja
Versorgungsleistung 1 h (max.)	255 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	190 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	60 W
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	24 / 19,2 V
Material	Stahlblech
Gehäusefarbe	weiß
Schutzklasse	IP20
Tiefe	230 mm
Breite	250 mm
Höhe	455 mm
Gewicht	9 kg
Gewicht inkl. Verpackung	9 kg
Zolltarifnummer	85371098