



Technische Daten

19.09.2022

Kabelbündelschlauch
Helawrap HWPP

HWPP25L2

Artikelnummer: 161-64404

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Farbe: | Schwarz (BK) |
| Betriebstemperatur - °C: | -60 °C bis +110 °C, kurzfristig bis +140 °C |
| Kurzfristige Betriebstemperatur: | +140 °C |
| Schmelzpunkt: | +140 °C |
| Brandschutzeigenschaften: | UL94 HB |

| | |
|-------------------|---------|
| Wendelbreite (P): | 20 mm |
| Wanddicke (WT): | 1.05 mm |
| Bündel Ø max.: | 27 mm |
| Bündel Ø min.: | 23 mm |
| Nennmaß Ø: | 25 mm |



HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.