

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PLED GU5.3 7.5W LED Reflektor

- Gehäusematerial: PA6 weiss
- Sockel: GU5.3
- Sockelmaterial: Aluminium
- Cover-Material: PC
- Betriebsspannung: 12 V AC/DC
- Nom. Netzfrequenz: 50 Hz
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Lichtfarbe: warmweiß
- Energieeffizienzklasse: F
- Bemessungslebensdauer: 15.000 h
- Farbwiedergabeindex (Ra): CRI≥80
- Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C
- Brennlage: u360
- Nicht dimmbar
- Maße (LxBxH): 50 x 50 x 48 mm
- Gewicht: 42 g



Informationen

Art.-Nr.	05400769
ID-Nr.	057006
Type	PLED GU5.3 7.5W
VPE	1 / 10
Watt	7.5 W (50 W)
Lichtstrom	610 lm
Nominelle Stromstärke:	1.042 mA
Nom. Halbwertswinkel:	36°
Elektr. Leistungsfaktor >=	0,50
Gewicht. Verbrauch	9 kWh/1000h
Zündzeit <	0,5 Sek.
Schaltzyklen >	100.000
Farbkonsistenz initial <	6
Anlaufzeit bei 60% max. Lichtstrom	1
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	0,8
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	0,7

BLD - Bemessungslebensdauer
NLD - Nominelle Lebensdauer