


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
 597-64207
 ATWS4-A6D



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                 | Warnzeichen WS nach DIN 4844 und BGV A8                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktfamilie                | HELASIGN, Material 150 (Gelb mit schwarzem Aufdruck)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material                      | Typ 150, Vinylfilm (150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farbe                         | Gelb (YE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anfangshaftung [Testmethode]  | 110 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Betriebstemperatur            | -40 °C bis +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breite (W)                    | 105,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Breite des Trägers (WL)       | 115,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Etiketten je Blatt            | 3 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Foliendicke [Testmethode]     | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe (H)                      | 37,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inhalt per                    | Packung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klebekraftwerte               | Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klebstoff                     | Acryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lagerbedingungen              | 50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.                                                                                                                                                      |
| Material chem. Eigenschaften  | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln; flammhemmend                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schälfestigkeit [Testmethode] | 550 N/m [PSTC 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scherfestigkeit [Testmethode] | 120 std [FINAT FTM 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Selbstklebend                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verarbeitung                  | Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden.<br>Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein.<br>Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann. |
| Verarbeitungstemperatur       | ab +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inhalt                        | 30 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

