

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.3030.1

Konfektionierte Leitung RST08I3/2KSBS 75 30SW

RST08i3/2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 2-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 6A,
Kabeltyp H05RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 0,75mm²,
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	41.427.3030.1
EAN	4049088517600
Bestelleinheit	50 Stück


Zulassungen

Technische Daten
Hinweis


Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung


Buchsensteil, schwarz
female connector, black



H05RN-F 2X0,75
schwarz/black



Steckerteil, schwarz
male connector, black



Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type										
41.427.XX30.1	XX in dm-Schritten	41.427.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0812KSBS 75 10SW										
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com											
<small>Toleranzung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. <input checked="" type="checkbox"/> Steifverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50070 ist einhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Conformity with Wieland document WN 530010 e (List of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared.</small>													
Freitoleranz nach General tolerance	AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung first Use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Werkstoff / Material</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td>Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>30.08.2018</td> <td>Dütsch T</td> <td>41.427.0530.1 13K</td> <td></td> </tr> </table>		Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index	1.1	30.08.2018	Dütsch T	41.427.0530.1 13K		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index									
1.1	30.08.2018	Dütsch T	41.427.0530.1 13K										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Wieland</td> <td>RST0812</td> <td colspan="2">KONFEKT. LEITUNG</td> </tr> <tr> <td>www.wieland-electric.com</td> <td></td> <td colspan="2">Buchse/female - Stecker/male</td> </tr> </table>		Wieland	RST0812	KONFEKT. LEITUNG		www.wieland-electric.com		Buchse/female - Stecker/male		Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²			
Wieland	RST0812	KONFEKT. LEITUNG											
www.wieland-electric.com		Buchse/female - Stecker/male											

Kodierung/coding C1
250V/400V
ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Duetsch_41_427_0530_1_13K-AA-d91_sheet_2 CADW403170duetsch 2018-09-03T11:09:24 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-07114 a