

GL 85 C 600

ohne Bewegungsmelder

EAN 4007841 078652

Art.-Nr. 078652



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



outdoor light



10 - 50% basic brightness



IP44



soft light start



connectable via bluetooth



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

Funktionsbeschreibung

Connected Lighting – Wegweisende Leuchten der Spitzenklasse. Hochwertige Aluminium-Wegeleuchte GL 85 SC im kubischen Design. Mit {lumen} lm bei 9 W (3000 K). Mit unsichtbarem 160°-Hochfrequenz-Sensor und 5 m Erfassungsradius. Zeitsparende kabellose Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung per Bluetooth Mesh und Connect App. Mit Nachbargruppen-Funktion, Softlichtstart, Grundlicht (10-100%) und dimmbarem Hauptlicht (10-100%). Verfügbar in zwei Höhen: 60 cm und 90 cm. Erhältlich auch ohne Sensor (GL 85 C).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	136 x 146 x 600 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Bluetooth
Lichtstrom Gesamtprodukt	719 lm
Gesamtprodukt Effizienz	79,9 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50

Mit Bewegungsmelder	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Softlichtstart	Ja
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	App, Smartphone, Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Stand
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841078652

LED-Außenleuchte ohne Sensor - Professional Line

GL 85 C 600

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 078652
Art.-Nr. 078652



Maßzeichnung

