

USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 545 1932
Beschreibung	USB 3.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,5m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09455451932

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	USB
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	IP20 USB 3.0 Typ A Steckverbinder
Steckverbinder 2	HIFF USB 3.0 Typ A Buchse
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	1,5 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x AWG 26/7 2x AWG 28/7 2x AWG 22/7
Schirmung	geschirmt

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsspannung	30 V DC
Datenrate	5 Gbit/s
Isolationswiderstand	$>10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 30 \text{ m}\Omega$

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Schutzzart nach IEC 60529	IP65 IP67
Kabeldurchmesser	6,2 mm
Prüfspannung U_{eff}	0,5 kV (Kontakt-Kontakt) 0,5 kV (Kontakt-Masse)
Impedanz	90 Ω ±15 %

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	schwarz
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
--------	---------------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	110,7 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140263352
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)