

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 94.425.2000.9

**Konfektionierte Leitung BST14I2KFBS 50 20PB02**

BST14i2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,0 m, 2-polig, Kodierung SELV, 3 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe grau, Leiterquerschnitt 0,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp FB-2Y (ST) Y, Brandschutzklasse: Eca

Art. Nr.	94.425.2000.9
EAN	4015573655218
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Messöffnungen	nein

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,393 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----