



# 3-Phasen-Stromschienen

## RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

### 3-Phasen-Stromschiene

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
Abhängezubehör	nein [ - ]
Mechanisches Zubehör	nein [ - ]
Zubehörfarbe	Weiß

Elektrische Kenndaten	
Elektrisches Zubehör	Nein [ Nein ]
Schaltkreis	3C [ 3-Phasen-Stromschiene ]

Mechanische Kenndaten	
Gesamte Länge	1000 mm
Länge	1000 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x 1000 mm (NaN x NaN x 39.4 in)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP30 [ Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen ]


  

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871155938110700
Bestell-Produktname	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

## 3-Phasen-Stromschienen

EAN/UPC - Produkt	8711559381107
Bestellcode	38110700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
SAP-Material	910500188815

Nettogewicht (Einzelteil)	0,900 kg
---------------------------	----------



### Abmessungsskizzen

3 |

3-circuit square RCS750

