

Produktdatenblatt

87 21 300

KNIPEX Cobra® QuickSet

DIN ISO 8976



- Ganz öffnen, zuschieben, zupacken!
- Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben
- verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert
- die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen
- sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden
- um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

| Allgemein | |
|--|--|
| Artikelnummer | 87 21 300 |
| EAN | 4003773078524 |
| Zange | grau atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 545 g |
| Abmessung | 300 x 123 x 19 mm |
| Technische Attribute | |
| Einstellpositionen | 25 |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 2 3/4 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 60 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 70 mm |
| Klassifikation | |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten