

Verdrahtete Bedienung von Torantrieben



Anwendung: Garagentor, Einfahrtstor

Lieferumfang: 1 Schlüsselschalter, 3 Schüssel

Schlüsseltaster 2-fach

Ansteuerung von bis zu zwei Torantrieben
— zur Aufputzmontage

Betriebstemperatur: -5 bis 40 °C

Schutzart und -klasse: IP 54; I

Maße: 73,5 x 73,5 x 45 mm

- Steuerung eines Antriebs: Drehung in eine Richtung öffnet das Tor, Drehung in andere Richtung schließt das Tor
- Steuerung von zwei Antrieben im Toggle-Modus (Öffnen-Stop-Schließen): Drehung nach links steuert Antrieb 1, Drehung nach rechts steuert Antrieb 2

Bitte beachten: Prinzipiell ist auch eine Unterputzmontage möglich, doch nicht in einer runden Standard-Unterputzdose.

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Schlüsseltaster 2-fach	1	1871148



Anwendung: Garagentor, Einfahrtstor

Lieferumfang: 1 Schlüsselschalter, 3 Schüssel

Universal-Schlüsseltaster

Ansteuerung bzw. Entriegelung von bis zu zwei Antrieben

Betriebstemperatur: -5 bis 40 °C

Schutzart und -klasse: IP 54; I

Maße:

Taster Aufputz: 73,5 x 73,5 x 45 mm

Taster Unterputz: 100 x 90 x 45 mm

- 0 + 1 kann als Taster, Schalter, oder gemischt eingestellt werden
- Die Tasterfunktion ermöglicht das Öffnen und Schließen von Toren bzw. eine Totmannsteuerung
- Die Schalterfunktion dient der Entriegelung von Toren

Bitte beachten: Art.-Nr. 1871149 passt nicht in eine runde Standard-Unterputzdose

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Universal-Schlüsselschalter Aufputz	1	1871150
Universal-Schlüsselschalter Unterputz		1871149