



#### Produkteigenschaften

Einbautiefe	68 mm
Außendurchmesser	68 mm
Innendurchmesser	60 mm
Leuchteneinbauhöhe	max. 65 mm
Klappenlänge	50 mm
Klappenbreite	26 mm
Rand Lampenöffnung	5 mm
Stärke Kappe	0,8 - 1,0 mm
Lampenleistung max.	35 W mit AL-Reflektor
Farbe	transparent
Luftdicht	Ja
Winddicht	Ja

#### Schutzkappe winddicht - Aktiver Schutz für Einbaustrahler

- » Optimal geeignet für Halogeneinbaustrahler, LED
- » Schützt LED vor Überhitzung
- » Einfacher und nachträglicher Einbau
- » Aktiver Brandschutz in Hohlwanddecken

Serie	-
Artikelnummer	P014
Kategorie	Brandschutz
Montageart	-
Einsatz	Deckenbeleuchtung
EAN	4260182060162

#### Materialeigenschaften

Material	Silikon-Kautschuk
----------	-------------------

#### Hinweis

Umlaufende Dichtrippen zugleich Einbauverzahnung (Schnellmontagetechnik), ohne Schenkelfedern.  
Nicht geeignet für Kaltlichtlampen (Cool-Beam).  
Geeignet für frontseitigen Einbau in Hohldecken.  
Lieferung ohne Fassung und ohne Leuchtmittel.



**Product features**

Installation depth	68 mm
Outer diameter	68 mm
Inner diameter	60 mm
Luminaire installation height	max. 65 mm
Flap length	50 mm
Flap width	26 mm
Edge lamp opening	5 mm
Thickness cap	0,8 - 1,0 mm
Lamp power max.	35 W with AL reflector
Color	transparent

**Protective cap windproof -  
For active protection for built-in spotlights**

- » Intact vapor barrier
- » Lifetime of the illuminants guaranteed
- » Ideally suited for recessed halogen spotlights, LED
- » Easy retrofit installation
- » Protects LED from overheating
- » Active fire protection
- » Not suitable for cold light lamps

Series	-
Article No.	P014
Category	Fire protection
Type of installation	-
Use	ceiling lighting
EAN	4260182060162

**Material properties**

Material	Silicone-rubber
----------	-----------------

**Important notice**

Circumferential sealing ribs at the same time Installation toothing (Quick assembly technique), without leg springs. Not suitable for cold light lamps (Cool-Beam). Suitable for Front installation in hollow ceilings. Delivery without frame and without bulbs.