



Zubehör für Feldbussysteme
Einbaufansch
RSFV 48



- 1/2-14 NPT Einschraubgewinde
- Flanschgehäuse aus Edelstahl
- 4-polig, lötfar
- Zum Einsatz in PROFIBUS-PA Applikationen

Anschluss PROFIBUS-PA



Typenbezeichnung	RSFV 48
Ident-Nr.	U7895
Steckverbinder A	Flanschstecker, 7/8"
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Flanschgehäuse	Edelstahl, 1.4401 (AISI 316)
Einschraubgewinde	1/2"-14 NPT
Anschlussart	Lötkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+105°C
in Bewegung	-40...+105°C