

## Han TC650 male contact 50mm<sup>2</sup>



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 000 6561
Beschreibung	Han TC650 male contact 50mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110006561">https://b2b.harting.com/09110006561</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 650
Kontaktart	Crimpkontakt

### Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte
Hinweise	Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfängerungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Betriebsstrom	≤650 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	42 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500
Vibrationsbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373
Schockbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
--------------------	-----------------



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Kontaktoberfläche versilbert

---

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	160 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188488
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder

---