

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
301-10025

**SA47-LA-32.0/8.0**

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>              | 4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware                     |
| <b>Produktfamilie</b>             | SA47-LA - dünnwandig, Hochleistungskleber, halogenfrei |
| <b>Material</b>                   | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)                    |
| <b>Farbe</b>                      | Transparent (CL), Schwarz (BK)                         |
| <b>Betriebstemperatur</b>         | -40 °C bis +125 °C                                     |
| <b>Bruchdehnung (min.)</b>        | 450 %                                                  |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>     | 20 kV/mm                                               |
| <b>Inhalt</b>                     | 1,2 m                                                  |
| <b>Inhalt per</b>                 | Stück                                                  |
| <b>Klebstoff</b>                  | EVA Heißschmelzkleber                                  |
| <b>Längsschrumpf</b>              | -10 % max.                                             |
| <b>Min. Schrumpftemperatur</b>    | +130 °C                                                |
| <b>Schrumpfrate</b>               | 4:1                                                    |
| <b>Verhalten beim Wärmeschock</b> | nicht zersplitternd                                    |
| <b>Wanddicke (WT)</b>             | 2,5 mm                                                 |
| <b>Wärmeschock Test</b>           | 4h/225°C                                               |
| <b>Wasserabsorption</b>           | 0,5 %                                                  |
| <b>Ø Liefermaß min. (D)</b>       | 32,0 mm                                                |
| <b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>   | 8,0 mm                                                 |
| <b>Zugfestigkeit</b>              | 14 MPa                                                 |

