



Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: QAW021SC-SIWW

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Einzelbatteriebetrieb ausgelegt. Im Netzbetrieb wird die LED-Leuchte mit 26W / 2.300lm, Lichtfarbe 4000 Kelvin betrieben. Bei Netzausfall übernimmt die eingebaute Notleuchte die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Angegebene Leistungswerte beziehen sich auf die eingebaute Notleuchte.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Leuchtentyp | Kombinierte Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Farbe | Alu eloxiert |
| Schutzart IP | 20 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3 |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SC - SelfControl |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 29,7 W |
| Leistung DS | 26,18 W |
| Leistung BS | 0,18 W |
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 30 °C |
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |
| Höhe | 113 mm |
| Durchmesser | 395 mm |



| | |
|----------------------|---------------|
| Gewicht | 0.82 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 1.14 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 2300 lm |
| Lichtstrom Not | 240 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260682144867 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

