

# Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>WLS541502</b> |
| Serienname:    | <b>SOLAR</b>     |
| EAN:           | 4037293029285    |
| Zolltarif:     | 94054099900      |



## Artikelbeschreibung

LED Wegeleuchte 650mm ■ anthrazit ■ IP54 ■ Solar ■ 1W  
 ■ 3000K ■ 96lm ■ mit Dämmerungs- und Bewegungssensor

Solar Wegeleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor für den Außenbereich. Da kein Stromanschluss notwendig ist kann die Leuchte nahezu überall im Außenbereich montiert werden, die Ladezeit beträgt je nach Standort 6-8 Stunden. Die Leuchte schaltet sich nur ein, wenn das Umgebungslicht unter 20 Lux liegt, wobei zwischen drei unterschiedlichen Modi gewählt werden kann. Ein: 100% Helligkeit für 6 Stunden (Bewegungsmelder ohne Funktion, Leuchte schaltet immer, sobald unter 20 Lux). DIM: 20% Helligkeit, wenn eine Bewegung erkannt wird ist die Leuchte 30 Sekunden lang bei 100% Helligkeit und kehrt dann zu 20% Helligkeit zurück. Nach 4 Stunden wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet. AUTO: Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Leuchte 30 Sekunden lang bei 100% Helligkeit ein und schaltet sich automatisch aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird. Passend zur Wegeleuchte gibt es auch die Wandleuchte (WAS541502). Batterietyp: 18650 3,7V 2600mAh. Der mitgelieferte Kunststoff Erdspeiß hat eine Länge von 210mm.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000301)

|                         |                           |                                              |                       |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Schutzklasse            | III                       | Nennspannung (V)                             | 3,70                  |
| Breite (mm)             | 113,00                    | Schutzart (IP)                               | IP54                  |
| Mit Fußplatte           | ja                        | Mit Leuchtmittel                             | ja                    |
| Gehäusefarbe            | anthrazit                 | Mit Betriebsgerät                            | nein                  |
| Oberflächenschutz       | pulverbeschichtet         | Ausstrahlungswinkel                          | breitstrahlend 41-80° |
| Spannungsart            | DC                        | Farbtemperatur (K)                           | 3.000,00              |
| Mit Bewegungsmelder     | ja                        | Max. Systemleistung (W)                      | 1,00                  |
| Betriebsgerät           | nicht erforderlich        | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 96,00                 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89                     | Lichtfarbe                                   | weiß                  |
| Mit Lichtsensor         | ja                        | Konstant-Lichtstrom-Regelung                 | nein                  |
| Länge (mm)              | 190,00                    | IFTTT-Unterstützung verfügbar                | nein                  |
| Höhe/Tiefe (mm)         | 650,00                    | Kompatibel mit Apple HomeKit                 | nein                  |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                 | Kompatibel mit Google Assistant              | nein                  |
| Leuchtmittel            | LED nicht austauschbar    | Kompatibel mit Amazon Alexa                  | nein                  |
| Art der Leuchte         | Pollerleuchte             | Farbtemperatur einstellbar                   | nein                  |
| Lichtaustritt           | direkt                    | Lichtstrom einstellbar                       | nein                  |
| Lichtverteilung         | symmetrisch               | Ausstrahlungswinkel einstellbar              | nein                  |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert | Austauschbares Betriebsgerät                 | nein                  |
| Schlagfestigkeit        | IK06                      |                                              |                       |