

# KEMP 15

Externes Weitbereich-Netzteil , Ausgang 15 VDC  
 2,1, 5,5 mm, 3,3A DC-Anschluss fuer  
 Multischalter aus der KEM-Serie



## Merkmale

- Schaltnetzteil für Multischalter der Kathrein Euroline-Serie
- Kurzschlussfest
- Entspricht EN 50083-2 (2012) und EN 60065
- Inklusive Y-Kabel (1 x DC-Kupplung 5,5/2,1 auf 2 x DC-Stecker 3,5/1,35)
- Inklusive Wandmontageklammer
- Inklusive Netzkabel
- Für die Innenmontage

## Technische Daten

Typ	KEMP 15
Bestell-Nr.	20510131
Eingangsnennspannung	100-240 (50-60 Hz) V
Zulässiger Eingangsspannungsbereich	90-264 V
Eingangsstrom	Max. 1,5 A
Ausgangsspannung	15 V=
Nennstrom sekundär	Max. 3300 mA
Schutzklasse/Schutzart	II (schutzisoliert)/IP 40 dB
DC-Anschluss	DC-Stecker 5,5/2,1 dB
Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 bis +40 °C
Abmessungen	116 x 51 x 33 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1/0,35 St./kg
Stromaufnahme/Teilnehmer	49 mA
Max. LNB-Versorgungsstrom	1600 mA
DC-Anschlusstyp	DC-Netzteilbuchse 5,5/2,1 mm
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 bis +50 °C
Anschlüsse	F-Connectoren
Abmessungen (B x H x T) ohne F-Buchsen	304 x 286 x 63 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 /1,6 St./kg