



Art.-Nr.: YMOCA-RELAIS-LR CASA Relais 2-fach potentialfreies

Das Relais verfügt über 2 potenzialfreie Kontakte. Die unten angegebene maximale Leistung kann für jeden Kontakt geschaltet werden. Darüber hinaus können beide Kontakte unabhängig voneinander gesteuert werden. Mit dem zusätzlichen "Long Range"-Feature können Sie jetzt auch aus größeren Entfernungen eine zuverlässige Steuerung genießen.



TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten

Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Verbrauch Standby	0,15 W
Ausgangsleistung max.	1.500 VA
Ausgangsspannung AC max.	250 V
Ausgangsspannung DC max.	25 V
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Schaltzyklen	50.000
Lastarten	Ohmsche Last
Kommunikationsart	Wireless, Casambi
Schaltausgang	1.500 VA
CASAMBI Inside	Ja

Abnahmeprüfungen

Zertifizierungen	CE
Schutzart IP	IP 20
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 C°
Lagertemperaturbereich	-25 bis +75 C°
Gehäusetemperatur max., tc	60 C°



Physikalische Daten	
Montageart	Deckeneinbau
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße L	143 mm
Produktmaße B	38 mm
Produktmaße H	23 mm
Produktgewicht	0,03 kg