

Female insert 20A, blue



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	11 05 105 2815
Beschreibung	Female insert 20A, blue
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/11051052815

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Han-Yellock®
Komponente	Buchsenträger
Beschreibung	5 gebrückte Kontakte 0 ungebrückte Kontakte

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	5

Technische Kennwerte

Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 5015 (himmelblau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	6,06 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140109728
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder