



Lieferumfang

- 1 geoTHERM VWS /3 S1
 - 1 Anlagefühler Mischerkreis
 - 3 Tauchhülsenfühler
 - 1 Außentemperaturfühler
- 1 Betriebs- und Installationsanleitung, Garantiekarte DE
 - 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
 - 1 Satz drehbare Anschlussstücke (Nur VWS 260/3 S1)

Besonderes Merkmal

- Vorlauftemperatur bis 65°C für Modernisierung und hohen Warmwasserkomfort
- Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor

Produktausstattung

- Sicherheitsventil (nur VWS 260/3 S1)
 - Ausdehnungsgefäß (nur VWS 260/3 S1)
 - Volumenstromsensor (VWS 260/3 S1: intern, sonst extern)
 - Heiz/Solekreispumpe (VWS 260/3 S1: intern, sonst extern als Zubehör erhältlich)
- Mit Wasseranschlussstutzen
 - Serienmäßig integrierte Ertragserfassung und Anzeige
 - Witterungsgeführter Systemregler mit Klartextdisplay, beleuchtet



VWS 260/3 S1	
0010037620	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C	III
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C	III

Technische Daten VWS 260/3 S1	
ErP	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C	A+++ (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C	A++ (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei 35 °C ¹	180 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei 55 °C ¹	133 %
Heizleistung am Teillastpunkt "A" (T _J = -7 °C) und W35	24,5 kW
Heizleistung am Teillastpunkt "A" (T _J = -7 °C) und W55	24,5 kW
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W35 ²	24,5 kW / 5,6 kW / 4,4 ²
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W55 ²	22,6 kW / 8,0 kW / 2,8 ²
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	9,3 kW
Elektrische Spannungsversorgung	400 V (50 Hz)
Kältemittel	
Kältemittel	R410a
Kältemittelmenge	4,5 kg
GWP/Treibhauspotential nach Verordnung (EU)	2.088
CO ₂ -Äquivalent	9,4 t
Hydraulik	
Nennvolumenstrom / Restförderhöhe Pumpe bei ΔT=5 K , Heizkreis	73,6 l/min / 152 mbar
Volumenstrom bei ΔT=5 K , Heizkreis (min)	24,5 l/min
Geräuschemission	
Schallleistungspegel (max)	60 dB(A)
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"
Anschluss Wärmequelle (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse


² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten	VWS 260/3 S1
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.286 mm / 600 mm / 680 mm
Gewicht (Nettogewicht)	250 kg
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (Heizbetrieb) (max)	65 °C
Betriebsdruck Wärmequelle (max)	3,0 bar
Betriebsdruck Heizkreis (max)	6,0 bar
Temperatur Wärmequelle (min - max)	-6 - 20 °C
Anlaufstrom Wärmepumpe	29,9 A
Stromaufnahme Wärmepumpe (max)	21,0 A


¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

VWS 260



VWS 400, 780



- 1 Von Wärmequelle zur Wärmepumpe (Sole warm)
- 2 Von Wärmepumpe zur Wärmequelle (Sole kalt)
- 3 Heizungsrücklauf
- 4 Heizungsvorlauf

