

Gießharz-Verbindungs-muffe

für Kunststoffkabel sowie Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	M 0 GG
Artikelnummer	353703
Hinweise	Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör) Verbinder (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

PCB	nom. nom. nom. nom.	nom. nom. nom. nom.	nom. nom. nom. nom.
L	Länge	Länge	185 mm
D	Durchmesser	Ø	32 mm
H	Höhe	Höhe	37 mm

revision / d. nom.	W. name / datum:	Abbildung / Zeichnung:	Zeichnung / d. nom.:
06.12.2021	ing	Abbildung / Zeichnung / nom. nom. nom. nom.	nom. nom. nom. nom.
22.12.2021	ing	Abbildung / Zeichnung / nom. nom. nom. nom.	nom. nom. nom. nom.
22.12.2021	ing	Abbildung / Zeichnung / nom. nom. nom. nom.	nom. nom. nom. nom.

BBC
CELLPACK
Electrical Products

M 0 GG
CEPOCC4 353703

Artikelname	M 0 GG
Artikelnummer	353703
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	185 mm
Höhe H	37 mm
Durchmesser D	32 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 2x max	10 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	6 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	4 mm ²
Durchmesser Kabel max	15 mm
Steuer- und Signalkabel 0,75 mm ² Anzahl Adern	16 Stück
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm ² Anzahl Adern	8 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	6 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	6 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	10 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	6 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	6 Stück

Logistik Daten

Artikelname	M 0 GG
Artikelnummer	353703
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171005

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	480
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	210	1200
Breite (mm)	157	800
Höhe (mm)	55	1130
Nettogewicht (kg)	0.381	182.88
Bruttogewicht (kg)	0.381	201.08