


## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:**

323-00100

MA40-8/2



<b>Produktgruppe</b>	4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware
<b>Produktfamilie</b>	MA40 - mittelwandig, Innenkleber, flammwidrig
<b>Material</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +110 °C
<b>Bruchdehnung (min.) [Testmethode]</b>	350 % [ASTM D2671]
<b>Bruchdehnung bei Wärmealterung</b>	300 %
<b>Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]</b>	15 kV/mm [IEC 60243-1]
<b>Inhalt</b>	10 ST
<b>Inhalt per</b>	Abschnitt
<b>Klebstoff</b>	Heißschmelzkleber
<b>Längsschrumpf</b>	-10 % max.
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+120 °C
<b>Schrumpfrate</b>	bis 4:1
<b>Wanddicke (WT)</b>	1,7 mm
<b>Wärmealterung Test [Testmethode]</b>	168h/150°C [ASTM D2671]
<b>Zugfestigkeit [Testmethode]</b>	12 MPa [ASTM D2671]
<b>Ø Liefermaß min. (D)</b>	8,0 mm
<b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>	2,0 mm
<b>Zugfestigkeit bei Wärmealterung</b>	12 MPa

RoHS ✓