



EAN: 4013288225139

Abmessung: 405x185x55 mm

Teilenr: 05150110001

Gewicht: 1241 g

Artikel-Nr: 9720

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Die Zyklop Speed Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung

37-teiliger Zyklop Knarren-Satz, 1/4", in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage für den Tool Rebel Werkstattwagen. Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 40 x 392 mm.

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 1 Wera Zyklop Speed Knarre 1/4" und 36-teiligem Zubehör.


Weblink

<https://www.wera.de/de/05150110001>

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwickeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05150110001>

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Umschaltbar



Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Zyklop „6 in 1“



1. Feinzahnknafe
2. Gelenkknafe
3. Abgewinkelte Knafe
4. Knafe mit Sicherheitsverriegelung
5. Kraftknafe
6. Schraubendreher

Bitnäuse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Bitnäuse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05150110001>

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Satz-Inhalt:

8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm

8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm




05003526001 1x 1/4" x 150 mm

8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm

8795 A Zyklop-Kardangelenk, 1/4", 1/4" x 35,5 mm



05003528001 1x 1/4" x 35,5 mm

8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001 1x 1/4" x 56 mm

8790 HMA Zyklop-Steckschlüsselleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 4 x 23 mm



05003501001	1x 4 x 23 mm
05003502001	1x 4,5 x 23 mm
05003503001	1x 5 x 23 mm
05003504001	1x 5,5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003508001	1x 9 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm
05003513001	1x 14 x 23 mm
05003499001	1x 15 x 23 mm

8767 A HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 8 x 28 mm



05003360001	1x TX 8 x 28 mm
05003361001	1x TX 9 x 28 mm
05003362001	1x TX 10 x 28 mm
05003363001	1x TX 15 x 28 mm
05003364001	1x TX 20 x 28 mm
05003365001	1x TX 25 x 28 mm
05003367001	1x TX 27 x 28 mm
05003369001	1x TX 30 x 28 mm
05003371001	1x TX 40 x 28 mm

Weblink

<https://www.wera.de/de/05150110001>

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 3 x 28 mm



05003332001	1x 3 x 28 mm
05003333001	1x 4 x 28 mm
05003334001	1x 4 x 100 mm
05003335001	1x 5 x 28 mm
05003336001	1x 5 x 100 mm
05003337001	1x 6 x 28 mm
05003338001	1x 6 x 100 mm
05003339001	1x 8 x 28 mm
05003340001	1x 8 x 100 mm

9820 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4" Set 1, ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm

05137320001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



Weblink

<https://www.wera.de/de/05150110001>

Wera - 9720

05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de