

Bewegungsmelder - Professional Line

IS 2360 DE GST 8m

weiß

EAN 4007841 068462

Art.-Nr. 068462



infrared sensor
360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

STEINEL inside. Intelligente Technik zum Einbauen. Der perfekte IR-Sensor zum Einbau in Vordächer und abgehängte Decken. Der IS 2360 DE ECO präsentiert sich mit einer Reichweite von bis zu 4 m und punktet mit 360°-Erfassung. Der Erfassungsbereich lässt sich mittels Abdeckblenden nach Bedarf anpassen.

IS 2360 DE GST 8m

weiß
 EAN 4007841 068462
 Art.-Nr. 068462



Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (Ø x H)	78 x 89 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe	2,2 – 4 m
Reichweite Radial	Ø 4 m (13 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
optimale Montagehöhe	2,5 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Leistung	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6 stk.
Leuchtstofflampen EVG	430 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA

Leuchtstofflampen reihenkompensiert	406 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	406 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen	16 W
LED Lampen > 2 W	64 W
LED Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841068462


IS 2360 DE GST 8m

weiß

EAN 4007841 068462

Art.-Nr. 068462

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 2,20 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung



Schaltplan

