

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. U2.232.1300.1

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15 X13SW**

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 13 m,  
 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz,  
 Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
 Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	U2.232.1300.1
EAN	4015573883079
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,087 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	12 m
-------------	------

**Technische Zeichnung**



Buchse/teil/female connector

Stecker/teil/male connector

Gesamtlänge / total length  $L \pm 3\%$

Kabel/cable H05VV-F3G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Codierung *Y*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Typ/type: GST1813K1BS 15

SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey  
RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.232.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15 10SW
U2.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 15 X12SW
92.232.XX90.F	XX in dm-Schritten	92.232.1090.1 = 10dm/L = 1000mm	

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
special packaging and lable according to A 1960.000

Referencing Size ISO 14068 / Referencing system Size ISO 14068  
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.  
Zurück-Zuweisung: keine modifizierten Abmessungen / Rück-Zuweisung: keine modifizierten Abmessungen  
Toleranz nach ISO 14068 / Tolerance according to ISO 14068

Material/Material: 2009, Kupferblech, Messing  
Material/Material: 2009, Kupferblech, Messing

Druck: 01/11  
Date: 01/11  
Verfasser: [Name]  
Geprüft: [Name]  
Freigegeben: [Name]

Wieland  
Hochleistungs-Verbindungen

PRE-ASSEMBLED CABLE  
KONFEKT-LEITUNG  
Buchse/female - Stecker/male 1,5mm  
Crimpsteckführung/crimpsteckführung K1 250V