

Connection to the future

| Artikel-Nr. | 143-1 |
|---------------------|---|
| Bezeichnung | CEE-Wandsteckdose 125A 3p 1h IP67 POWER TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Wandsteckdose 125A 3p 1h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 125A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 1h Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Leitungseinführung: oben, unten oder hinten (Gehäuse 180° drehbar) inkl. Blindverschraubung Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399558146 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 1,745 kg |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 |


| E0004004 |
|------------------|
| EC001321 |
| Aufputz |
| 125 A |
| 3 |
| sonstige |
| 1 h |
| grau |
| IP67 |
| Schraubklemme |
| Verschraubung |
| Kunststoff |
| CuZn |
| unbehandelt |
| Außenbefestigung |
| Ja |
| Nein |
| |


| а | 322 mm |
|-------------------------|-------------|
| b | 205 mm |
| Leitung flexibel | 16-50 mm² |
| Leitung starr | 16-70 mm² |
| Kontaktschrauben | 450 Ncm |
| Gehäuseschrauben | 200 Ncm |
| Abmantelungslänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 24-27 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

















https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=143-1