



BWNC-452DDIAE

4MP Dome, H.265(+), TrueWDR, AI DL IVA ePoE
2,7-12mm, mit (IVA+), Verpixelung

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die Kameras der BWNC-452-E Serie, verfügen über ein ePoE Modul, mit dem eine Netzwerkübertragung von bis zu 800m erreicht werden kann. Zudem kann mittels H.265(+) Codec, die benötigte Bandbreite, bei gleicher Bildqualität, nahezu halbiert werden. Dank der AI Video Analyse und Verpixelung zum Schutz der Privatsphäre kann die Kamera universell für Überwachungsaufgaben, in Bereichen wie Retail, Objektüberwachung, Produktionsüberwachung, etc. eingesetzt werden. Die leistungsstarke Hardware wurde mit einem neuen LowLight 4MP Bildsensor für brillante Farben auch bei geringen Lichtverhältnissen, einem schnellen DSP und mehr Arbeitsspeicher ausgestattet.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-----------------------------|---|
| Typ | IP-Tag/Nacht IR Kuppelkamera |
| Decoding / Video / Objektiv | >>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<< |
| Typ Bildsensor | 4MP 1/1.8" LowLight CMOS |
| Max. Bildauflösung (Pixel) | 4MP(2688x1520)/2MP(1920x1080) / 1MP(1280x720) |
| Videocodec | H.264, H.265, MJPEG, H.264+, H.265+ |
| Max. Bildrate (fps) | 50/60fps bei 4MP |
| Anzahl Videostreams | 5 (1xMain, 4x Sub) |
| Objektivanschluss | Intern |
| Blendensteuerung | DC |
| Signal/Rauschabstand (dB) | < 50dB |
| Objektivbrennweite | 2,7 - 12 mm / F1.2 |
| Objektivtyp | 4-fach Autofokus Objektiv |

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► **Technische Spezifikationen:**

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Blickwinkel (horizontal) | 111°(W)-47°(T) |
| Blickwinkel (vertikal) | 59°(W)?26°(T) |
| Lichtempfindlichkeit (Lux) | 0.001 Lux@F1.2 (Farbe) |
| Lichtempfindlichkeit (Lux) | 0Lux (IR an) |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Shutter (sek.) | 1/3 - 1/100.000 |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,6m |

| | |
|--|-------------------------------------|
| DETECT-OBSERVE-RECOGNIZ E-IDENTIFY | >DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY< |
| DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Ident ify) | 125m - 50m - 25m - 13m |
| DORI min. (Detect-Observe-Recognize-Ident ify) | 61m - 24m - 12m - 6m |

| | |
|----------|-------------------------------|
| Features | >>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<<< |
|----------|-------------------------------|

| | |
|---|--|
| Digitaler Zoom | 16-fach, einstellbar |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W |
| Automatische Verstärkungsreglung (AGC) | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 3DNR |
| Weißabgleich | Auto / Sonnig / Nacht / Außen / Manual |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, TrueWDR(120dB) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 140 dB WDR (Super TrueWDR) |
| Bildspiegelung (vertikal) | Ja |
| Bildflip (horizontal) | Ja |
| Privatzonen (Zonen) | Ja, 4 Zonen |
| Region of Interest (ROI) | Ja, 4 Zonen |
| Defog Funktion | Ja, digital |
| ANR (Automatische-Netzwerk-Reprod uktion) | Ja (für Aufnahmen) |

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Videoanalyse | >>>>>>>>>Videoanalyse<<<<<<<<<<<< |
|--------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|----|
| IVA über ONVIF Motion | Ja |
| Personenzählung (IVA+) | Ja |
| Tripwire (IVA) | Ja |
| Zonenüberwachung (IVA) | Ja |
| Sabotagealarm | Ja |

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Allgemein | >>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<< |
| Schutzart | IP-67 |
| Vandalismusgeschützt | Ja, nach IK10 |
| Heizung | Nein |
| Montageart | Wand- und Deckenmontage |
| Justagemöglichkeit | 3 Achsen |
| Kamerabefestigung | Schraubmontage |
| Gehäusefarbe | Weiß / schwarz |
| Gehäuseausführung | Metall / Kunststoff |
| Integrierter IR-Scheinwerfer | Ja, Smart IR, Aus, Manuell |
| Wellenlänge LED | 850 nm |
| Leuchtmittel IR-LED | 3 |
| IR Reichweite (m. ca.) | 40 |
| Betriebsspannung | 24VAC , 12VDC, PoE |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | <16,7 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40° bis + 60° |
| Lagertemperatur (°C) | 0 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Abmessungen (ØxH) (mm) | 129.1 mm x 157.9 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Kennzeichnung | CE, RoHS |
| Lieferumfang | Anschlussmaterial, Kurzanleitung |
| Besonderheiten | Gesichtswiedererkennung |

► Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der IR- Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen. Für beste Ergebnisse bei der Videoanalyse ist ein zur Objektdetektion passender Installationsort und Blickwinkel auf die Szene, mit Kontrast zwischen Objekt und Hintergrund vorzusehen.

► Weitere Bilder:



BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com





► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|------------------|--|
| SNPS-12D2 | SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter |
| SNCA-MK-4633 | Adapterplatte für Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör - |
| SNCA-CMT-4852 | Deckenhalterung für SANTEC IP Speed-Dome |
| SNCA-WM-4645 | Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör - |
| SNCA-MK-4632 | Adapter/Anschlussbox für SNC-Dome-Kameras Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör - |
| SNCA-ICM-PFB201C | Deckeneinbausatz Unterputz Passend für - siehe empfohlenes Zubehör - |
| SNCA-PM-4661 | Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm |
| 16925 | Remote Online Support Preis pro Stunde |