

PAV 3+1 16 ZAK (758 099)



Typ	PAV 3+1 16 ZAK
<b>Art.-Nr.</b>	<b>758 099</b>
Seillänge A / B / C	1750 mm
Seillänge D	3200 mm
Seilquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Seilhülle	transparent
Werkstoff Erdungsseil	<b>Cu, hochflexibel</b>
Klemmbereich	5-25 mm
Werkstoff Tastspitze	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>
Werkstoff Tast- und Einhängespitze	<b>Zamak</b>
Werkstoff Einhängeklinke	<b>Bronze/gal Sn</b>
Werkstoff Isolierrohr	<b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>
Farbe Klemme A / B / C	schwarz
Farbe Klemme D	rot
Mögliche Klemmenbetätigungen	> 500
Max. zulässiger Dauerstrom	10 A
Einsatztemperaturbereich	-30 °C ... +50 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +70 °C
Leiteraufbau	feindrätige blanke Cu-Litze nach VDE 0295-6
Durchschlagfestigkeit Seilmantel	min. 10 kV/mm
Wandstärke Isolation	1,20 mm (typisch)
Isolierung	PVC-Mischung TM2 nach HD21.1
<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	3.063 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364287587
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.