

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PUVH Hohlwand-Kleinverteiler

- Für Geräte bis 63 A
- Mit großzügigem Verdrahtungsraum
- Zugentlastungsmöglichkeit oben und unten
- Leitungseinführung oben/unten: Ausbrechbarer Flansch 200x50 mm
- Werkstoff Unterteil und Abdeckung: PS-HI FR
- Umgebungstemperatur: Min. -25°C, max. 40°C
- Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig): 95 %
- Max. re. Luftfeuchte bei 40°C: 50 %
- Schutzart: IP30
- Schutzklasse: II schutzisoliert
- Plombierbar
- Anreihbar
- Geeignet für Plattenstärke: 10-45 mm
- Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10: 850°C
- Bemessungsspannung: 400 V
- Mit Steckklemmtechnik
- Inkl. Tür aus Metall (Stahl pulverbeschichtet)
- Montageart: Holwand
- Nischen-Maß: B = 323 mm, Aufbauhöhe T+R = 9 mm
- PVC-, silikon-, schwermetallfrei
- Normen: DIN VDE 0603-1, DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1), DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3, DIN 43871)
- Farbe: weiß
- Inkl. PHWAS Hohlwandankerset (Art.-Nr. 05104751, ID-Nr. 055218)



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Reihen	TE	Abmessungen	Ausstattung	Erweiterbar	Nischen-Maß Höhe
05104743	055210	PUVH 14-1N	1 / 1	1-reihig	12	400x365x88 mm	1x Steckklemme PEKLN N/PE 3x25 mm ² , 14x4 mm ²	Von 12 auf 14 TE	355 mm
05104744	055211	PUVH 28-2N	1 / 1	2-reihig	24	525x365x88 mm	1x Steckklemme PEKLN N/PE 3x25 mm ² , 14x4 mm ²	Von 24 auf 28 TE	480 mm
05104745	055212	PUVH 42-3N	1 / 1	3-reihig	36	650x365x88 mm	Je 1x PEKLN N 3x25 mm ² , 14x4 mm ² , PEKLN PE 6 x 25 mm ² , 28 x 4 mm ²	Von 36 auf 42 TE	605 mm
05104746	055213	PUVH 56-4N	1 / 1	4-reihig	48	775x365x88 mm	Je 1x PEKLN N 3x25 mm ² , 14x4 mm ² , PEKLN PE 6 x 25 mm ² , 28 x 4 mm ²	Von 48 auf 56 TE	735 mm
05105492	056110	PUVH 70-5N	1 / 1	5-reihig	60	900x365x88 mm	Je 1x PEKLN N 3x25 mm ² , 14x4 mm ² , PEKLN PE 6 x 25 mm ² , 28 x 4 mm ²	Von 60 auf 70 TE	860 mm

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PUVH Hohlwand-Kleinverteiler

Zulässige Verlustleistungen nach DIN 43871					
Art.-Nr.:	05104743	05104744	05104745	05104746	05105492
ID-Nr.:	055210	055211	0552123	055213	056110
10K	5,5 W	6,5 W	7,0 W	8,5 W	7,0 W
15K	9,0 W	11,0 W	12,0 W	14,5 W	11,5 W
20K	12,5 W	15,0 W	17,0 W	20,5 W	16,5 W
25K	16,5 W	20,0 W	22,0 W	27,0 W	21,5 W
30K	21,0 W	25,0 W	28,0 W	34,0 W	27,0 W

Profi-Tipp



Siehe auch:

- PETUP Ersatztür für PUV und PUVH (Art.-Nr. 05104747 - 05104750 + 05105493; ID-Nr. 055214 - 055217 + 056111)
- PHWAS Hohlwandankerset für PUVH (Art.-Nr. 05104751; ID-Nr. 055218)
- PKEUV Kabeleinführung für PUV und PUVH (Art.-Nr. 05104752 - 05104753; ID-Nr. 055219 - 055220)
- PTS Türschloss für PAPV, PUV, PUVH (Art.-Nr. 05104754; ID-Nr. 055221)
- PTGW Türgriff für PUV, PUVH, PAPV (Art.-Nr. 05104755; ID-Nr. 055222)
- PFIK 02N Klemme für FI-Schalter (Art.-Nr. 05104756; ID-Nr. 055223)
- PEKLN Klemmleisten für PUV, PUVH, PAPV (Art.-Nr. 05104757 - 05104759; ID-Nr. 055224 - 055226)