

Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.435.5004.1

Konfektionierte Leitung BST14I3KF-S 50 50SW

BST14i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 5,0
 m, 3-polig, Kodierung Kleinspannung parallel 50 V, 3 A,
 Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe
 grau, Leiterquerschnitt 0,5 mm², Kabeltyp FB-2Y (ST) Y,
 Brandschutzklasse: Eca

Art. Nr.	94.435.5004.1
EAN	4015573547377
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	abisoliiert
Typ der Leitung	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,838 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----