

| Bezeichnung | Typ | Artikel-Nr. |
|--|-------|------------------|
| Adapter für Hutschienenmontage Abmessungen in mm (H x B x T): 95 x 160 x 74 | AH144 | |
| Prophi® | | 52.07.666 |
| UMG 508 / UMG 509-PRO / UMG 511 / UMG 512-PRO | | 52.19.666 |



Weiteres Zubehör

| Übersicht | | |
|--|---------|------------------|
| Bezeichnung | Typ | Artikel-Nr. |
| Dichtung (auf IP54) für UMG 96RM, UMG 96RM-P, UMG 96RM-CBM, UMG 96RM-M, UMG 96RM-E, UMG 96RM-EL, UMG 96RM-PN | D96 | 29.01.065 |
| Dichtung (auf IP42) für UMG 96, UMG 96S und UMG 96L | D96 | 29.01.907 |
| Dichtung (auf IP42) für UMG 508, UMG 509-PRO, UMG 511, UMG 512-PRO und Prophi® | D144 | 29.01.903 |
| Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 96 x 96 mm | BA96 | 29.12.001 |
| Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 144 x 144 mm | BA144 | 29.12.002 |
| Adapterblech 144 mm auf 96 mm, RAL 7032 | AB144/1 | 29.12.912 |
| Adapterblech 144 mm auf 96 mm, RAL 7035 | AB144/2 | 29.12.913 |
| Ethernetfrontdurchführung mit Anbaurahmen und RJ45-Buchsentyp VS-08-BU-RJ45/BU | EFD | 13.08.016 |
| Schutzdeckel, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes RJ45 im Anbaurahmen | EFDD | 13.08.017 |

