

## KFP 20 W90 M16 45SSM (707 645)

- Mit Gewindebolzen und selbstsichernde Mutter



Abbildung unverbindlich




Abbildung unverbindlich

| Typ<br>Art.-Nr.                            | KFP 20 W90 M16 45SSM<br>707 645                              |
|--|--|
| Kugelfestpunkt Ø                           | 20 mm  |
| Abmessung                                  | M16 x 45 mm  |
| Schlüsselweite                             | 24 mm  |
| Max. Seilquerschnitt Cu                    | 70 mm <sup>2</sup>   |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s | 19,5 kA  |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s   | 13,8 kA  |
| Norm                                       | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1 |
| Werkstoff Festpunkt                        | E-Cu/gal Sn  |
| Werkstoff Gewindebolzen                    | NIRO A2-70   |
| Sechskantmutter                            | DIN 985-M16-8 / gal Zn                                       |
| Anzugsdrehmoment                           | 100 ... 110 Nm   |
| Gewicht                                    | 299 g  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)     | 85359000   |
| GTIN (EAN)                                 | 4013364004399  |
| VPE  | 1 Stk.   |

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.