



## DEVIdry Pro Kit

DEVIdry Pro Kit dient zur Steuerung des DEVIdry Heizsystems. DEVIdry ist ein speziell für trockene Räume entwickeltes Fußbodenheizsystem, welches zur Verlegung unter Holzböden, Parkett, Laminat und dünnen Teppichböden geeignet ist.

Das Set enthält den DEVIreg Touch Thermostat, den NTC-Bodenfühler, ein Spannungsversorgungskabel, ein Verbindungswerkzeug und ein Aluminiumklebeband.

**2**  
JAHRE  
GARANTIE

### Vorteile:

- Alles in einer Box
- Einfache Installation
- Digitaler programmierbarer Uhrenthermostat
- Niedriger Verbrauch im Standby-Betrieb
- Kindersicherung

### Normenkonformität:

- EN/IEC 60335-106 (mit DEVIdry)
- EN/IEC 60730-1 (allgemein)
- EN/IEC 60730-2-7 (Timer)
- EN/IEC 60730-2-9 (Thermostat)

Typ	DEVIreg Touch
Betriebsspannung	220 V bis 240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	max. 0,40 W
Relais: Ohmsche Last Induktive Last	Max. 15 A / 3450 W bei 230 V Max. 1 A, Cos $\Phi$ = 0,3
Fühlereinheit	NTC 15 k $\Omega$ bei 25 °C
Umgebungstemperatur	0 °C bis 30 °C
Frostschutz	5 °C bis 9 °C
Regelbereich	5 °C bis 35 °C mit Raumfühler 5 °C bis 45 °C mit Bodenfühler
Max. Kabelspezifikation	1 x 4 mm <sup>2</sup> oder 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Kugeldruckprüfungs- temperatur	75 °C
Verschmutzungsgrad	2 (Wohnbereich)
Reglertyp	1 C
Lagerungstemperatur	-20 °C bis +65 °C
Schutzart	IP 31
Schutzklasse	Klasse II – <input type="checkbox"/>
Abmessungen (H/B/T)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (Unterputztiefe: 22 mm)
Gewicht	115 g

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.
19911006	DEVIdry Pro Kit	mit DEVIreg Touch - Timer, mit Rahmen	5703466194515

### Zubehör

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	EAN-Nr.
19911009	DEVIdry X300, Anschlusskabel	3 m, 1 mm <sup>2</sup> , max. 10 A	5703466197301