

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1103.1

Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 25 X11SW

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 11 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	U2.238.1103.1
EAN	4015573885271
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz

Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	6,37 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	11 m
-------------	------

Technische Zeichnung

Buchsensteil/female connector

Kabel/cabel H05VV-F3G2,5
Farbe/color: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N R L	schwarz black
.2	weiß white	N R L	weiß white
.3	grau grey	N R L	schwarz black
.5	rot red	N R L	schwarz black

Teile-Nr. / part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) / example (colour: black) | Typ / type

92.238.XX03.F | XX in dm-Schritten | 92.238.1003.1 = 10dm/L=1000mm | GST1813K1B- 25 10SW

U2.238.XX03.F | XX in m-Schritten | U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1B- 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1B- 25 .. SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female free end/free end and compression K1
250V AC 20A 2,5gmm