

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PFRGK Feuchtraum-Abzweigkasten mit Gießgel

- Praktische Abzweigdose mit Membranendurchführung
- Für Leiterquerschnitte von 0,5-2,5 mm²
- Beständig gegen Salzwasser
- Beständig gegen UV- Strahlen
- Umweltverträglich
- Hohe Flexibilität dank wieder entfernbarem, transparentem Gießgel
- Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkung
- Anwendungsgebiete: Freiluft und Innenräume mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung
- Lieferumfang: 143 ml Gießgel, Abzweigdose mit Membranen, 5 Stück Feldzugklemmen 5 pol. 0,5-2,5 mm², Montageanleitung, Reinigungstuch, Schmirgelpapier, Trichter für bequemen senkrechten Verguss
- Winddicht
- Halogenfrei



Informationen

Halogenfrei
Chlor
Flour
Brom

Art.-Nr.	05105724
ID-Nr.	053279
Type	PFRGK
VPE	1 / 512
Maße (LxBxT)	80 x 80 x 37mm
Leitungseinführung	7 x 1,5 mm ² / 5 x 2,5 mm ²
Werkstoff	Deckel: PE, Gehäuse: PP/TPE
Schutzart	IP 55
Spannungsebenen	230 / 440 V
Prüfnormen	EN 50393, (VDE 0278 Teil 393), Prüfverfahren und Prüfanforderungen für die Garnituren von Verteilerkabeln mit einer Nennspannung von 0,6/1,0 (1,2) kV
Verarbeitungszeit Gießgel	30 min.
Aushärtezeit	24 h
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Deckelbefestigung	aufrastend
Anwendungsgebiete	Freiluft und Innenräume mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung