

Dexxo Smart 1000 io

Garagentorantrieb



Robuster und zertifizierter Funkantrieb für das Garagentor. Dank der Funkverbindung lässt sich das Tor über das Smart-Home-System TaHoma bequem in die Hausautomatisierung einbinden. Geeignet für eine Torfläche bis zu 15 m², einem Torgewicht bis zu 250 kg, einer Torhöhe bis zu 3 m und einer Torbreite bis zu 5 m (bzw. 4,5 m bei einem Seitensektionaltor).

- Produkt verwendet einheitliche Steuerelektronik der Smart io Produktplattform
- Fokussiert auf die wesentlichen Funktionen für eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung
- Programmierung, Diagnose und Wartung: handwerklich einfach und fachlich sicher mit Hilfe der Anwendungen Set&Go und SERV-E-GO
- Installation mit der "Help me by Somfy" App inkl. Fehleranalyse und –behebung

Bitte beachten: Passende Antriebsschienen separat erhältlich

Anwendung: Sektionaltor, Seitensektionaltor, Schwingtor, Flügeltor

Lieferumfang: Antrieb, 2x 4-Kanal Funkhandsender KeyGo 4 io

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Dexxo Smart 1000 io	1	1241568

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V - 50 Hz
Spannungsversorgung Motor	24 V DC
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz	868-870 MHz
Maße (L x H x B)	404 x 139,5 x 224,5 mm
Ausgänge	- potentialfreier Kontakt, max. 500 W für Außenbeleuchtung - 24 V DC, max. 400 mA für Zubehör - 24 V gesteuert, für Lichtschranke - 24 V 15 W für Warnleuchte
Arbeitszyklen pro Tag	20
Druck-/Zugkraft (Spitze)	1000 N
Eingang	- 2 x NO: drahtgebundene Steuerungen sowie Schlupftür - 1 x NC, Lichtschranke (TX/RX; BUS) - 1 x für Notstrom-Akku 9,6 V - 1 x für externe io-Antenne
Einlernbare Funksender	unidirektional: 38 (z. B. KeyGo 4 io); bidirektional: unbegrenzt
Geschwindigkeit (max.)	10 cm/sek

