

Set Han3A DC receptacle MM GOF



Artikelnummer	09 57 568 0510 000
Beschreibung	Set Han3A DC receptacle MM GOF
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09575680510000

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	LC duplex Hybrid
Komponente	Wanddurchführung
Kontaktart	LC Kontakt
Kontaktbeschreibung	Multimode
Gehäuseart	Tüllengehäuse

Ausführung

Baugröße	Han [®] 3 A
Kontaktanzahl	2
Kontaktbestückung	V+, GND, V-
weitere Kontakte	+ 3x 300 V DC

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 +70 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	schwarz
RoHS	konform mit Ausnahme

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2022-09-14 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.



Materialeigenschaften

RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Blei Nickel Naphthalin
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	91 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140072817
eCl@ss	27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)