

### Feder-Steckdeckel

Artikel-Nr.: 7390016

Typ: E109A



- Stabile, schlagzähe Kunststoffausführung
- Breite Klemmfelder
- Mit angeschrägtem Deckelrand für einen sauberen Abschluss zur Wand

passend für: UP-Dosen mit Schraubabstand 60 mm

### Umgebungsbedingungen

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C<br>(kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C                  | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                       | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur<br>(maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur<br>(minimal)                | -25 °C |

Eigenschaften

|                     |      |
|---------------------|------|
| Anreihbar           | -    |
| Farbe               | weiß |
| Halogenfrei         | ja   |
| Plombierbar         | nein |
| PVC-frei            | ja   |
| Schwermetallfrei    | ja   |
| Silikonfrei         | ja   |
| Witterungsbeständig | -    |

Zertifikate & Standards

|                  |        |
|------------------|--------|
| CE               | -      |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| REACH            | nein   |
| RoHS             | ja     |
| VDE              | -      |