

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.041.0158.0

Geräteanschluss GST18i4L B1V GR01

GST18i4 Lötanschluss mit Montagezapfen, 4-polig, Buchse (vertikal), Kodierung USV 250 V/ 400 V, 20 A, Kodierfarbe kieselgrau

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 92.041.0158.0 |
| EAN | 4015573459335 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 2 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | kieselgrau |
| Polkennzeichnung | 2, N, PE, 1 |

Anschlussdaten

| | |
|--------------------|---|
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
|--------------------|---|

Ausführung

| | |
|----------------|--------------|
| Ausführung | Buchse |
| Anschlussart | Lötanschluss |
| Steckrichtung | gerade |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Einbauvariante | Lötanschluss |

Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0,038 kWh |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Länge | 24 mm |
| Breite | 38 mm |
| Höhe | 13 mm |