

1-Leiter-Innenraum-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHESK-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen für Hauptleiter und Kupferdrahtschirm.



Produktbeschreibung

Artikelname	CHESK-I 36kV 630-1000
Artikelnummer	369500
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponten

Großer Querschnittsbereich

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum

Technische Daten

The technical drawing shows a cross-section of a cable shield. It features a central conductor surrounded by two layers of insulation and a shield. The outer diameter is labeled as 630 mm. The drawing is enclosed in a rectangular frame with arrows pointing outwards.

pos.	beschreibung	einheit	wert
1	Länge	mm	500
2	Durchmesser über 2 Schichten	mm	123

datum / d. aus:	nr. des zeichn. / nr. des zeichn.:	titel / titel:
22.12.2021	100	schicht 36 kV max / max 36 kV max
22.12.2021	100	anzahl schichten / nr. of layers:
22.12.2021	100	369500
		nr. des zeichn. / d. nr. des zeichn.: CHEK-I 36kV 630-1000 nr. des zeichn. / d. nr. des zeichn.: CEP0111 369500

Artikelname	CHEK-I 36kV 630-1000
Artikelnummer	369500
Spannungsebenen	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	500 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	36.8 mm
Anzahl Schirme je Phase	2 Stück
Durchmesser Schirm	123 mm
Nennquerschnitt 36 kV min	630 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	1000 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CHESK-I 36kV 630-1000
Artikelnummer	369500
Lieferumfang	kriechstromfester Warmschrumpfschlauch Silikon-Feldsteuerelemente Silikonschirme Schraubkabelschuhe 1 Satz für 3 Phasen Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311180038

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	25
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	730	1200
Breite (mm)	165	800
Höhe (mm)	157	1130
Nettogewicht (kg)	6.619	165.475
Bruttogewicht (kg)	6.619	296.198