

**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel GU10 (Retrofit)
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß
- inkl. Abdeckung (nur Art.Nr. 732161)

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Gehäuseoberfläche</b>	Matt
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Klar
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>max. Leistung</b>	1x max. 35 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Fassung / Sockel</b>	GU10
<b>Anzahl Sockel</b>	1
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja
<b>Leitungsende Primär</b>	Netzstecker
<b>Leitungslänge Primär</b>	2 m
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerungstechnologie</b>	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Ausführung</b>	Ohne Leuchtmittel
<b>Schwenkwinkel</b>	180 Grad
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben
<b>Höhe</b>	420 mm
<b>Durchmesser</b>	60 mm
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>IP Schutzart Leuchte</b>	IP 65
<b>IP Schutzart Stecker</b>	IP 44
<b>IK Schutzklasse</b>	IK05